



ЗАО «ХИМБЕЛСЕРВИС»
Республика Беларусь, 220014, г. Минск
ул. Щорса, 3, пом. 5Н, к. 2.
E-mail: Himbelservis@tut.by

Тел. (017) 355 16 40, факс (017) 355 16 40

Сайт:

www.himbelservice.ru

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
VIKSOL S – HON

Описание	Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость «VIKSOL S-HON» выпускается в виде концентрата с применением высококачественных импортных присадок (Германия) и представляют собой сбалансированный состав, содержащий ингибиторы коррозии, гликоли, фунгициды, ингибиторы желтых металлов, противопенные присадки. Не содержат минеральное масло.
Производитель	ЗАО «Химбелсервис», РБ, г. Минск
ТНПА	ТУ BY 100991292.005-2010
Воздействие на организм	4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – вещества малоопасные
Паспорт безопасности	ПБХП РБ № 100991292.016-2021
Декларация о соответствии ЕАЭС	№ ВУ/112 11. 01. ТР030 028. 01 01273 от 27.09.2024г
Область применения	
Применяется в виде водных растворов при обработке на операциях хонингования, шлифования стали, чугуна, цветных металлов, твердых сплавов.	
Свойства продукта	Преимущества
Не содержит минеральных масел При смешивании с водой образует прозрачный раствор	Раствор обладает: * высокой стабильностью и хорошей фильтруемостью, * оптимальной смачивающей, охлаждающей и промывочной способностью, * отличными антикоррозионными свойствами, * низким пенообразованием, * длительным сроком службы
Продукт не содержит	Нитритов, хлора, формальдегидов, серы, тяжелых металлов, вторичных аминов.
Физико-химические характеристики	
Концентрат	
Внешний вид	Полупрозрачная опалесцирующая жидкость
Цвет	желтый
Плотность при 20°C, кг/м³	1040-1120
Содержание минерального масла, %	0
Свежеприготовленный раствор - 5%	
Цвет	Светлый
Показатель концентрации водородных ионов, pH	8,8 -10,0
Коррозионная стойкость	Отсутствие коррозии
Коэффициент рефрактометра	~1,41
Поставка концентрата	
Условия хранения	Канистра – 20л(20 кг), бочка – 200л (200кг) Хранить в закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей, беречь от мороза
Срок хранения	12 месяцев
Методы смешивания	Механический
Качество воды	- температура воды – комнатная
Необходимая концентрация	• Шлифование - от 4% • Хонингование - 6 – 10%
Контроль концентрации	Использовать ручной рефрактометр. Значение, считанное в °Brix, умноженное на коэффициент рефрактометра, дает концентрацию в %.
Утилизация:	Утилизация отработанного водного раствора осуществляется химическим методом (или другими методами, которыми достигается очистка сточных вод до предельно допустимых норм содержания нефтепродуктов).

